



# HOJA TÉCNICA

Los pegamentos AQUILA cumplen con la norma técnica: ASTM C-494 Tipo C, en su preparación utilizan Cemento, Agregados, Resinas Acrílicas y Sintéticas que le proporcionan resistencia a la compresión y Resistencia a la Adherencia, Impermeabilidad Flexibilidad y Resistencia a los Rayos Solares y cambios de temperatura. Tenemos pegamentos para Interiores, Exteriores, Extra Fuertes, Blanco y Blanco Flexible.

## PEGAMENTO BLANCO FLEXIBLE

Es un pegamento cementicio blanco de alta performance formulado con polímeros y aditivos especiales para enchapar sobre todo tipo de superficies (rígidas o flexibles), especialmente porcelanatos de color claro, en ambientes interiores como exteriores.

Tiene alta resistencia a la humedad, mayor tiempo de trabajabilidad y durabilidad. Permite enchapar sobre superficies que estarán sumergidas (como piscinas) y enchapes existentes sin necesidad de retirarlos ni utilizar primers.

## MODO DE EMPLEO

- Para enchape sobre superficies rígidas (concreto frotachado, rayado y pulido), superficies flexibles (yeso, drywall, aglomerado) y superficies sumergidas (piscinas, saunas, grutas, pozos de agua, etc.).
- Ideal para enchapar porcelanatos, gres porcelánico, mármol, piedra, granito y laja; además de cerámicos, mayólicas, listelos, azulejos, enchapes tipo kar, pepelma, baldosines, mosaicos y otros.
- Ideal para enchapar sobre enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.
- Instalación en múltiples ambientes como cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre, fachadas, cocheras, piscinas, saunas, frigoríficos, grutas, pozos de agua, murales y otros ambientes interiores, exteriores o sumergidos en agua.
- Para enchapar formatos grandes de 60 x 60 cm. Dependiendo del tipo de enchape usar ayuda mecánica para superficies verticales si se requiere. Para exteriores y enchapes de baja absorción se recomienda usar la técnica del doble encolado (el pegamento va en la superficie y a la vez en el dorso del enchape).
- Recomendada para zonas de alto tránsito.



## Beneficios:

- Excelente adherencia.
- Producto económico.
- Mayor rendimiento.
- Rápida preparación y aplicación
- Permite la rectificación del cerámico durante la instalación.
- No requiere remojar las piezas a instalar.
- Garantía de instalación por el producto.

## Rendimiento:

- 5m<sup>2</sup> en piso Utilizando raspín de 5mm.
- 6m<sup>2</sup> en pared utilizando raspín de 3 mm.

## Presentación:

- Bolsas por 25 Kg.



(01) 537-2696



compras@aquila.pe



www.aquila.pe